Tionde Serien. N:o 1158. Före d. 11 Mars 1771 [?]

Beskrifning öfver en, ej här i Arkifvet befintlig, ritning till ett skepp, som skulle byggas för Svenska Ostind: Comp:t räkning, enligt uppdrag till d. v. Öfver-Skepps-byggmästaren Chapman, om 530 svåra läster dräkt, 161½ fot mellan inre kanten och (af:) stäfvarne 45 fot bred efter ytterdant af timren, samt 22½ fot djupgående. Utan namn och dato, men här förmodl. tillkommen med F.K. af Chapmans utrakning under N:o

Skänkt till Borgs Museum 1878 af Sv. prov. Läk. Sällsk. Ledamoten Dr. Ström.

8 bl.

Skepps Ritning til Ett nytt Ostindiskt Skepps byggande, efter Respective Directions af Swenska Ostindiska Compagniets ärfvare, och öfwer Skepps Byggmästaren Chapman blifwit upprogen, och förfärdigad om 530 Swära Lästers dräigt, 161/2 fot emellan inre hanten och Räfwarne, 43 fot bredt efter ytterhand af Timren, samt 22 1/2 fot djupgående näm:

Kiöhlen Sidhugges	i främra ändan	18. tum
	mittpå	20. tum
	Akterstа ändan	16. tum
Förstäfwen Sidhugges i öfra ändan til		20. tum
Akterstäfwen d° d° d°		20. tum

Alle Barkarne af kiöhl och förstäfwen samt i sogningen af Akterstäfwen och kiöhlen läggas Wallmar.

Häckt bälkarne, den öfra i syrhand		17. tum
d° för däcket upp och ned		15 tum
in och ut mittpå		19. tum
alla de nedre Sidhugges til		13. tum
Ramens Timren Sidhugges til		11. tum

Resnings Timren samt följare innan på.

Räfwarne och Resnings knäet, så wäl proportionerliga skytta i awseende til kiöhl och Räfwar.

Kinbackar på bäde Sidor om förstäfwen tilsmade til 16. tum samt 3ne sinkomliga klys Timmer på hwardera sidan om Räfwen, Bälgstäckarne Sidhugges til . . . . 14. tum

Sittrorne och förtta upläggan d° till	13. tum
De andre upläggorne d°	12. tum
Sopptimren d° till	12 & 11 tum
Timrens tiocklek in och ut i Stagel	13 tum
Wid underste Däcket	11 tum

wid

Wid mellan däcket . . . . . 9½ tum
Wid Råhultet . . . . . 6. tum
Timren skall så en proportionerlig förkrökning
ej mindre än . . . . . 6 fot
Understa Berghultet skall bestå af 4. gångar
Tiockt mittpå . . . . . 8½ tum
d:o i kanten . . . . . 7½ tum
Blanckan närt under Berghultet 6. tum tiock, de som komma derunder minkar i Tiockleken.
Att understa kanten af 4:de gången blir lika tiock med bordläggningen
Bordläggningen derifrån til kiölen 4½. tum tiock.
Räckplanckan öfwer Berghultet 5. tum tiock, gången närt der öfwer 4 tum tiock sedan minkar de i tiockleken af Blanckan närt under öfra Berghultet blifwer 3½. tum tiock
Öfra Berghultet består af 3:ne gångar 5. tum tiocka, Bordläggningen derifrån til Råhultet 3. tum tiock.
Bordläggningen afwan för Råhultet 2. tum tiock planckorne til Råhult sidan blifwa så tiocka at uthiälningen sker af sista träet.
Öfwer alt i Relingen skall fyllas med klossar emellan timren och drifwas, innan tallricks bordet läggas der åfwan på kiöhl Swinet — Bredt . . 18 tum / upp & ned 16. tum
men något mindre för och achter, och skall det ha ett knä på hwardera ändan som går up åt Räfwen.
i Slagel 2:ne gånger 6. Tums tiocka, en gång öfwer och en gång under 5. tum tiocka, men göres något tunnare åt båda ändar.
Wid öfra ändan af Sitrorne 2:ne gånger 5. tums tiockas bialckwägare til understa däcket 2:ne gånger på hwardera sidan 7½ tum tiocka, en gång derunder 6 tum tiock

och en d:o däruneer 5. tum tiock.
Bäcken af Gaxningen i Rummet 4. tum tiock, men åt
ändarne lätet tunnare,
Nor Mast Spåret, kan formoras af 2ne hårt Spår 15 tum tiocka,
men i saa de laga bår förmycket rum för Skeifningen
af Laxen, så kan det bestå af en Bor klamp
som fälles öfwer Kiöhl Swinet.
Sådhe Spår består af 2ne band som sidhuggas til 15 tum
Alla de andra banden i Rummet sidhuggas til 14 tum
Aegtorne i Rummet 10. tum långskeps och 8. tum twärskeps
Nedre delen af Rumpsoket beklädes med 3 tums Ekeplanckor
och drifwes, resten beklädes med furu ändock upp.
Daikhs banden sidhuggas til 16 tum
Bielckarne i understa Däcket blifwa 2ne Alnen 20 tum
ifyrkant men de korttare Bielckarne ackter och
för, förmodas kunna waxa något tunnare
Alla Bielckarne förres med 2ne knän på hwardera ändan,
nemligen ett winckel och ett Slång knä som sidhuggas
til 11 tum.
Midt före Masterne kunna Sättas hängare knän om det är nödigt
Kafflarne 9 tum breda 5. tum tiocka
Ribborne 6 tum breda 5 tum tiocka
2ne gångar Skärfstäckar på hwardera sidan om Leckorne
6 tum tiocka och fälles 1 tum ned i fyra alla Bielckarne
Syllningen emellan desse lärer förmodeligen kunna waxa
af furu, undantagandes Mastfickarne som
måste waxa af Ek.
Ett knä förr, och Ett acker som bultas i Bielckarne, och
Häfwen, sidhuggas til 14 tum
Waterbords planckorne 6. tum tiocka en gång nära intill
af Ek 4 tum tiock, det öfriga af Däcket,
beklädes med 4. tums tiocka furue Planckor.
Alla Daiks planckorne fästes med Spik i Bielckarne och trä,
naglar i Ribborne.

2ne gångar Lifhults Planchor 6. tum tiocka
Hächt Galeks knän Sidhugges til 12. tum
Wattimren Sidhugges til 10 tum och
Spegeltimren . . . . 8. tum
Korpinnen 11. tum i fyrkant wid Northufwudet försedt med
Järnskenor och knipare Rörwandring och Svanhals
Biälken mellan Korpinnen och Stycheportarne i watfwet blir
10. tum, upp och ned
2dra Däcks biälkwägare 5 tum tiock
Garneringen emellan denna och Lifhulten blifwer 3. tum tiock, lämnas
lufthål up under biälkwägaren
Ett Band i bogen mellan 1sta och 2dra Däck sidhugges til 11. tum
2dra Däcks Biälkar mallas til 12½ a 13. tum och sidhuggs til
14. tum längst achter och för hinna de wara i ett
Stycke, men de öfriga lärer förmodeligen komma af
Skarfwas.
Bandet til samma Däck up och ned 13. tum.
Uppå hwar ända och hwar biälke komma 2ne knäen, Ett
winckel och Ett hängare knä, ijm sidhuggs til 8. tum
Karlarne 8. tum breda 5 tum tiocka
Bibborne 4 tum i fyrkant
2ne par Betingar, de främsta 16. tum i fyrkan och de
achterste 20. tum i fyrkant.
Främsta twär Betingen 15 tum bred 13 tum tiock
achterste d:o 18. tum bred 16½. tum tiock med
klossar af furu, samt förstärkte med goda
tryckare ijm tamnas til 13 a 14. tum
2ne gångar Skiärstäfwar 5 tum tiocka fälles 1 tum ned
öfwer Biälkarne och Bibbor, fyllningen mellan
Skiärstockarne 5 tum mittpå.
Waterbords planchorne 6. tum tiocka, 2ne gångar närmast
af Ek 3. tum tiocka, resten af Däcket beklädes
med 3 tums tiocka furu planchor.

Lefhalls planchor 2ne gångar 4. tums tiocka ganger Cajuet förstorn
ett bamd eller bälke tiock upp och ned 7. tum.
Under Bogsprötet ett bom, tamnas till 8. tum öfra Däcks
Bältehvägare 2ne g: bredden 4½. tum tiocka
Garnering däremellan och lefhallet 2½. tum tiock med behörige lufthål.
Öfra Däcks Bältekar sidhuggas til 10 tum och mallhuggas til 9. tum.
Ett winckel och ett hangare knä på hvar ända af hvar balck,
men i Cajutan och achterna hyttorne inga hangare
knäen sidhuggas til 6 tum
harflar 7. tum breda 4 tum tiocka
Rißborne 4 tum breda 3½ tum tiocka
Skärstäkar 2ne gånger på hvar sida 4. tum tiocka, fattes
1 tum ned öfwer bältekarne
Waterbords planchorne 3. tum tiocka in gång närintill af
Ek resten af Däcket af furu 3. tum tiock
En Stor Lucka med höga karmar och Traa för båten at gå
ned igenom
Stora märse Skot knechtar 11. tum i fyrkant
Före märse d°. 10. tum
Halfmåne för och achter samt klockstapel med axel och beslag
Lefhalls planchorne 3. tum tiocka
Bältehvägarne för hyttan af furu 5 tum tiock
Garneringen därunder af furu 2. tum tiock men för om
hyttan af Ek
Hytte bältekarne sidhuggas til 8. tum och mallhuggas til 6. tum
Hangare knäen komma allenast på de stycken där som skärtäx,
för öfrigt fattes de med Winckel knäen 5 tum tiocka
Alla Rißborne af furu och skola de röcka fram ena til andra
sidan
Waterbords planchorne 4. tum tiocka, en gång närintill af
Ek resten af Däcket beklädes med 2½. tums tiocka
furu planchor
Kranbalkarne 18. tum breda 16. tum tiocka

Främsta Stycket af Skägget samt Kniet af Ek, resten af furu
förvedt med propriliennerliga knän och Reglar
Walfvet achtor beklädes med 4. tums tiocka planckor men
Spegeln med 3. tums.
Norhufvudet 24. tum i fyrkant, tillsva hiertstycken af Ek,
men resten af furu
Ett gång Spet på mitten däck 22. tum diameter i däcket
med ett wahlbeslaget hufvud och ett Stäf kommar
Alla Luckor skola på en lagom bredd, at vaanten blifwa frie från
sidan och pålbare, samt en proportionerlig tiockleck
Så underste däcket 6. par Stångare knän om Tiohuggen til 11 tum
Så andra däcket lika så många som tiohuggen til 8. tum
Nythar fördringar och fyllning under Galeins knän
Huad förbultning en angår, så komma ryssings knän, Reinings
knän, Båtnstäckar och kiöhl Swin at bultas med N:o 5. Järn.
Uti Bordläggnings Planckorne från kiölen til Berggbultet, kommer
en bult i hwar ända och hwar plancka och på hwar 8de
fot kommer en bult, men uti de planckor som äro midt
före de tiocka planckorne innom bords, kommer en bult
i hwar 4de timmer alla af N:o 3. Järn och klinchade
innom bords, men i berggbultet kommer en bult i hwar
4de timmer af N:o 4. Järn hwarest två bultarne ey
äro, inberäknat 2ne bultar wid hwar Lask af N:o 3.
Järn alla klinchade innom bords Afwenväl alla
de planckor som äro midtföre underste liusbalken blifwa
förseedde med en bult i hwart 4de timmer af N:o 3.
Järn inberäknade de som komma i hangare knäen
Öfra Berggbultet bultas på samma sätt om underste
Berggbultet med N:o 2. Järn samt de planckor som äro
midtför mitten Däcks liusbalken bultas på samma sätt
med N:o 2. Järn och klinchas innan til

hallspår bane i Rummet samt alla knäen i underrika däcket bultas med N:o 5. och 4 Järn

Alla Bultar i Lasten mellan 1ta och andra däck samt alla knäen i andra däck bultas med N:o 3. Järn

Alla Bultar i öfra Däcks knäen ej N:o 1. Järn men i bukten afknädet med N:o 2.

Så alla andra Stycken som här ej äro utnämnde skola bultarne så in proportionerliga storlek för öfrigt hemma bordläggnings Klamerne at fästas med en Spik och en nagell i hvarf timmer.

Alla naglarne skola vara af seg frisk och Sär Ek.

Alla Jungfrugerna i Rustet och skola deras beslag samt Battings Länkarne til Stor och Seckelgaard vara af 1½ tumms Järn, til mesane want och Gardunar af 1¼ tum.

Battings Bultarne för Stor och Säckelgaard 2½ tum i diameter men för hielpskenorne 2½ tum d:o för Bardunar och mesane want 1½ tum i diameter

Dessutom skall lyda under detta Contract alla öge och Häppare bultar i däcken samt ögebultar för bogspröt skot och ringbultar för Surringar af Ankrarne saltreps Hyttor och Styttor för Lårstånger blyerarm och Betings bultar Ett godt och försvarligt Rorbeslag. Samt beslag til alla Ryske portarne med sina behörige ög och ringbultar för krohar och Saljor.

Likaledes kommer at förfärdigas alla Leuhor och Stall, Stapper uthom borde och saltreps Steg, alla ankar Stäkar och deras satsaltigande, drei och nachterhus, alla knechtar krupshull horn klampar och nagelbänkar och dem på sine behörige Stycken fast sätta, likaledes alla Skifwor som komma i Skeppets Sida i knechtar och krongiälkar af Eichenholts, doch utan metall bussar.

Spegel, Galleriet och Saljen af den form och med sådant

bildthuggerie som på Stiftningen är tuchnat. Tekaleres alla af-
delningar bestående af bröd och kreutzverk med desp paneling samt fram-
i Rummet ett hälhål, och rum för Cämmars Inventarium Seck
Stära och Kö
Emillan 1sta och 2dra daick ett Archelse med 2ne Kyttor achteruet
och Segelkeer med sin paneling framman före
Fram i bogen ett Corteilleriz med 2ne Kyttor achterum.
Bet andra däcket en Cageuta med panelade wäggar och tack,
samt en bänck achteruet, där framman för kyttor för Herrar
Superintendenten, Assistenter, Doctor, Prästl. 1ste Styrman
och Skepps Skrifwaren och fram wid Cabysen en hytta på hwar
dera Sidan för Timmerman och Båtsman, Det öfwersta
Däcket en inrebyggder Altan samt en hytta med paneling
på siderne och i taket, Capitains Sängkammare samt hytta
för förista 2dra och 3die Styrman och 2ne pyntenier
Alla kytter med sine behörige Sängar, bänckar och fönster
med Ruter af fransk Glas, Tekaleres alla Fönsterne i Spegeln
och Galleriet med ruter af fransk glas.
Alt Snickare arbete wäl och förwarligen giordt, alla
fönster, Dörrar och bänckar förredde med gång järn
Lås och Reglar.
Under Sundäcket ett Bord at Spisa wid med bänckar
omkring, galleriet inrättade till nine behof med hemmar för.
En järn Cabyssa med desp röhr samt däcket under Cabysen
beklädt med bly eller järn plåtar.
Syra Styckon bly buxar till klysen.
Alla Däcken förredde med öfwerspeggar.
Öfra ändan af förstäfwen beklädes med bly.
Skeppet öfwerall wäl dreifwit och försedt med 4 Styckon
goda Ahlpumpar med pump gods och trä

En Marckhiee af 1 tums tiocka furu planckor, framkölen tree öfwerkanten af fiukplanckan, mee papper och här emellan, men eey fylo mee pleacheswan.
kriet och Skäggd framman på kläedt med tiockt Rullebley som wanligist är, samt achterhasset af achterersta Skiefwen och förhanten af Rodret beklädt mee ordinairt Rullebley och förbemeningen driffwes och bestrykes med en god Lappsalwing.
Skeppet målas med god Oljefärg innan och utombords på alla de Hällen som wanligist äre at måla och det 2ne gånger öfwerstrakt mee wanliga färger, hwarmed dylika Skepp målas.
Ett stält goda och förswarliga Rundhult med Master och bogspröt af flere träen ihopsatte och förseedde mee goda ringar
Under Rärne af 2ne träm i hopsatte, Masterne mee sine behörige Salningar wäl och effter brukeligist sätt beslagne
Eselhufwum, Märsen mee färnskener för Gratings wanten, Stut håll af Järn til Stängerne, samt Skiegert för igiimerepet, Gram, salningar och Eselhufwum, En stor Läsegels Spira på Backen, Läsegels spirer på underräerna, Läsegels böglar och Galtar för Läsegels fast på Märseräerne.
Resstalje Skiefwer i Räerne beklädde med kämpar alla Skålar och klampar som spikas fast på Räerne
Likaledes inmebegripes alla 3ne Masternes och bogsprötets insittiande
En Bät eller Barckas mee all dess behör som åror, ror, årspel, rundhult och beslag.
En Skup af 10 mee 8 eller 9 åror och en liten Skup eller Jeelle af 10 mee 4 åror mee all dess tilbehör, samt alle 3ne målade mee Oljefärg.

Ostrodzkai Handlingar